

Topo Stop – professionel elektronik mod mus, rotter & andre skadedyr



Lydteknik til endnu mere effektiv bekæmpelse!

Den nye Topo Stop er forsynet med **3-dimensionel lydteknik**, såkaldt 3D-VOX. Det er resultatet af mere end 30 års forskning på fabrikken i Salzburg og indebærer optimeret lyd og ingen risiko for tilvænnning hos skadedyrene.

Dimension 1: Tilfældigt genereret lydavgivelse – forhindrer tilvænnning

Topo Stops mikroprocessor genererer tilfældige lydpauser (ca. 1-40 sekunder), hvilket forhindrer enhver tilvænnning hos skadedyrene. Det pludselige lydssignal (1-2 sekunder langt) er lige stressende for skadedyrene hver gang. År ud og år ind....

Dimension 2: Optimerede frekvensintervaller – maksimal volumeneffekt

Topo Stop har to frekvensintervaller, der falder sammen med gnavernes maksimalhørelse, dvs. **de frekvenser som dyrene er mest følsomme overfor**. Det ene interval er en fuldt hørbar lyd (6-9 kHz), som giver større udbredelse og bedre indtrængning i hjørner og kroge, men med den ulempe at lyden også kan høres af mennesker. Denne indstilling er bedst egnet til ubeboede områder såsom fritidshuse, lagerlokaler samt velisolerede lofter og sokler. I det andet interval afgiver Topo Stop ren ultralyd i intervallet 25-30 kHz.

Dimension 3: Lynhurtig frekvensmodulering – smertelig turboeffekt

Ud over den tidsmæssige tilfældighed genereres på samme måde ca. 3 gange i sekundet **pludselige frekvenshop** under lydavgivelsen. Denne frekvensmodulering, som sker i løbet af mindre end et mikrosekund, bevirker at højtaleren ikke rigtigt kan følge med. Herved opstår der en svag bankelyd, der skyldes, at højtalermembranen fysisk skal flytte sig fra en position til en anden på ekstremt kort tid. Det er denne svage bankelyd, som vi mennesker kan opfatte, når apparatet er indstillet i ultralydsposition.

Men nu til finessen! På samme måde som højtaleret i Topo Stop ikke kan følge med de hurtige frekvenshop, kan skadedyrenes følsomme høreorganer heller ikke følge med. Der opstår en stærk smertefornemmelse i gnavernes høreorganer.

Topo Stop E250 – Nu endnu mere effektiv med 3D-vox

Storsælgeren inden for effektiv skadedyrsbekæmpelse. Passer til de fleste hustyper op til 250 m². Placeres bedst på uopvarmede lofter, i kældre og krybekældre eller direkte i boligen. I haven holder den vildt på afstand (generer ikke husdyr!). Mikroprocessorstyret tilfældig lydavgivelse (6-9 eller 25-30 kHz – sidstnævnte 99% ren ultralyd). Professionel konstruktion med vejrbestandig højtaler (!) til montering på kolde og fugtige steder. Kan udbygges efter behov med yderligere 7 lydenheder (V150x eller med V155 + V205 tilslutningskabel). Også mosegrisskræmmeren Mole Stop kan kobles sammen med Topo Stop ved hjælp af V205 og drives af samme adapter! Komplet inkl. 230V-netadapter (V201) med korrosionssikker kontakt. CE- og TÜV-mærket. Udførlig dansk brugsanvisning medfølger. 100 x 75 x 124 mm (B x D x H), 220 g.

Art-nr V150 (ca DKK 950,-) SEK Pris 1.395,-



Topo Stop E500 – Nu endnu mere effektiv med 3D-vox

To stk. E250, som udgør hoved- og biapparat til et eller to åbne lokaler op til 500 m². Ideelt til vanskelige tilfælde af skadedyrsbekæmpelse, f.eks. til 1½-plans huse med skunke, eller når skadedyrene kommer fra flere steder (f.eks. krybekælder og uopvarmet loft). De to lydenheder kobles sammen med det medfølgende tynde svagstrømskabel (V205) til fælles strømforsyning. Kapslet til nedbørsbeskyttet udendørs anvendelse og forsynet med korrosionssikre kontakter. Komplet inkl. 9V-adapter og 2 m forbindelseskabel mellem enhederne. Kan udbygges med yderligere lydenheder. CE- og TÜV-mærket. Udførlig brugsanvisning medfølger. Mål og vægt som Topo Stop E250. Art-nr V155 (ca DKK 1.680,-) SEK Pris 2.470,-



Topo Stop E50

Topo Stop "Electro Cat" – effektiv skadedyrsbekæmpelse til begrænsede områder op til ca. 30, dog maks. 50 m². Stikkes direkte i en 220V-stikkontakt. Tilfældig frekvensmoduleret lyd (20-50 kHz – 99,5% ren ultralyd). Ikke kapslet, CE- og TÜV-mærket. 65 x 35 x 100 mm (B x D x H), 85 g.

Art-nr V152 (ca DKK 274,-) SEK Pris 398,-



Topo Stop R100

Resonansmodellen til skadedyrsbekæmpelse i vægge og bjælkelag, op til 100 m² bygningsareal. Meget velegnet, når skadedyrenes indgangsveje ikke kan dækkes med E250 eller E500. Også til pallereoler og reoler med f.eks. fødevarer. Kan med fordel anvendes sammen med en af "ultralydsmodellerne" (E250/E500) for at sikre heldækkende skadedyrsbekæmpelse. Mikroprocessorstyret tilfældig lydavgivelse (80-100 Hz). Kapslet og med korrosionssikker kontakt. Kompl. inkl. adapter (V201) og 20 meter tilslutningskabel (V205). CE- og TÜV-mærket. Udførlig dansk brugsanvisning medfølger. 105 x 60, 90 mm (diam. x dybde, dybde m/fæstebøjle), 295 g.

Art-nr V160 (ca DKK 950,-) SEK Pris 1.395,-



Netadapter, 230V~/9V med 2 m kabel. Med korrosionssikker kontakt. Kan drive op til 8 stk. serieforbundne Mole Stop 1000 og/eller Topo Stop E250x. CE- og TÜV-mærket.

Art-nr V201 (ca DKK 102,-) SEK Pris 150,-



Tilslutningskabel 20m, med korrosionssikker kontakt. Anbefales af brandsikkerhedshensyn til skadedyrsbekæmpelse f.eks. på uopvarmede lofter, hvor der ikke er fast 230V stikkontakt. Inkl. aftagelig samlekontakt Art-nr V205 (ca DKK 75,-) SEK Pris 110,-



Unik garanti på Topo Stop: 2 års tilbagekøbsgaranti ifølge betingelserne på www.musfritt.nu/dk/garantiid.html

Worldwide eTrade agent:

AB Sovenco International – står for miljøvenlige beskyttelsesprodukter til mennesker, huse og haver
Askims Industriväg 1 a, SE-436 34 ASKIM, tel. +46 31 68 46 40, fax +46 31 68 46 44, info@musfritt.nu
PlusGiro 72 02 47-6 Bankgiro 821-6111 www.musfritt.nu/dk Org-nr: SE-556249-5399

