

Topo Stop – professional elektronikk mod mus, rotter & andre skadedyr



Lydteknologi for enda mer effektiv sanering!

Nye Topo Stop er utstyrt med en **tre-dimensjonal lydteknologi** som kalles 3D-VOX. Den er resultatet av mer enn 30 års forskning på fabrikken i Salzburg og produserer optimert lyd som det ikke er mulig for skadedyrene å venne seg til.

Dimension 1: Tilfeldig lydavgivelse – hindrer tilvenning

TOPO STOP' mikroprosessor genererer slumpmessige lydpauser (cirka 1–40 sekunder), noe som hindrer all tilvenning hos skadedyrene. Det plutselige lydsignalet (1–2 sekunder langt) er like stressende hver gang for skadedyrene. År etter år....

Dimension 2: Optimerede frekvensintervaller – maksimal volumeffekt

TOPO STOP har to frekvensintervaller som sammenfaller med gnagernes hørselsmaksima, det vil si **de frekvensene dyrene er mest følsomme for**. Det ene har fullt hørbar lyd (6–9 kHz), som gir videre spredning og trenger inn bedre i alle kroker og krokar, men til den prisen at også mennesker kan høre lyden. Denne innstillingen egner seg best i ubebodde rom, slik som i fritidsboliger, lagerlokaler og velisolerte kaldloft og krypkjellere. Med den andre innstillingen avgir TOPO STOP en ren ultralyd i intervallet 25–30 kHz.

Dimension 3: Lynrask frekvensmodulering – smertefull turboeffekt

I tillegg til de slumpmessige tidene genereres på samme måte også **plutselige frekvenshopp** ved lydavgivelsen, cirka tre ganger i sekundet. Denne frekvensmoduleringen, som skjer i løpet av mindre enn et mikrosekund, medfører at høyttaleren ikke helt rekker å følge med. Dermed oppstår det en svakt hørbar kneppelyd, som kommer av at høyttalermembranen fysisk skal flytte seg fra én posisjon til en annen på ekstremt kort tid. Det er den svake kneppingen som vi mennesker kan oppfatte når apparatet er innstilt på ultralyd.. Nå til finessen! På samme måte som høyttalerelementet i TOPO STOP ikke henger med i de raske lydvekslingene, henger heller ikke skadedyrenes følsomme høreorganer heller ikke med. En sterk smertefornemmelse oppstår i gnagernes høreorganer.

Topo Stop E250 – Nå enda mer effektivt med 3D-vox

Storselgeren for effektiv skadedyrbekjempelse. Passer for de fleste hustyper opptil 250 m². Plasseres best på kaldloft, i krypkjeller, i kjeller eller direkte i boarealet. I hagen holder den vilt på avstand (forstyrrer ikke husdyr!). Mikroprosessorstyrt tilfeldig lydavgivelse (6–9 eller 25–30 kHz – sistnevnte er 99 prosent ren ultralyd). Profesjonell konstruksjon med værbestandig høyttaler (!) for montering i kalde og fuktige rom. Kan bygges ut etter behov med ytterligere sju lydenheter (V150x eller V155 + V205 tilkoblingsledning). Jordrotteskremmeren MOLE STOP kan også kobles sammen med TOPO STOP via V205 og drives av samme adapter! Komplette inkl. 230 V nettadapter (V201) med korrosjonssikker kontakt. CE- og TÜV-merket. Utførlig bruksanvisning på norsk medfølger. 100 x 75 x 124 mm (b x d x h), 220 g.

Art-nr V150 (ca NOK 895,- + norsk mva) SEK Pris 1.395,-



Topo Stop E500 – Nå enda mer effektivt med 3D-vox

To E250, som utgjør hoved- og biapparat for én eller to åpne lokaler på opptil 500 m². Velegnet i vanskelige tilfeller av skadedyrbekjempelse, for eksempel i 1½-etasjeshus med knevegger eller når skadedyrene kommer fra flere retninger (for eksempel krypkjeller og kaldloft). De to lydenhetene kobles sammen med den medfølgende tynne svakstrømsledningen (V205) for felles strømforsyning. Innkapslet for nedbørsbeskyttet utendørsbruk og utstyrt med korrosjonssikre kontakter. Komplette inkl. 9 V adapter og 20 m forlengelsesledning mellom enhetene. Kan bygges ut med flere lydenheter. CE- og TÜV-merket. Utførlig bruksanvisning medfølger. Mål og vekt som for TOPO STOP E250.

Art-nr V155 (ca NOK 1.580,- + norsk mva) SEK Pris 2.470,-



Topo Stop E50

Topo Stop "Electro Cat" – effektiv skadedyrsanering i avgrensede rom på opptil cirka 30, men maks 50 m². Kobles direkte til 220 volts veggkontakt. Tilfeldig frekvensmodulert lyd (20–50 kHz – 99,5 prosent ren ultralyd). Ikke innkapslet. CE- og TÜV-merket. 65 x 35 x 100 mm (b x d x h), 85 g.

Art-nr V152 (ca NOK 255,- + norsk mva) SEK Pris 398,-



Topo Stop R100

Resonansmodellen for skadedyrbekjempelse i vegger og bjelkelag i opptil 100 m² bygningsareal. Svært godt egnet når skadedyrenes innganger ikke kan dekkes inn med E250 eller E500. Også til pallstativer og hyller med for eksempel næringsmidler. Kan med fordel brukes sammen med en av "ultralydsmodellene" (E250/E500) for helt dekkende skadedyrbekjempelse. Mikroprosessorstyrt tilfeldig lydavgivelse (80–100 Hz). Innkapslet og med korrosjonssikker kontakt. Komplette inkl. adapter (V201) og 20 meter tilkoblingsledning (V205). CE- og TÜV-merket. Utførlig bruksanvisning på norsk medfølger. 105 x 60, 90 mm (diam. x d, dyp med festeboyle), 295 g.

Art-nr V160 (ca NOK 895,- + norsk mva) SEK Pris 1.395,-



Nettadapter 230V~/9V med 2 m ledning. Med korrosjonssikker kontakt. Kan drive opptil åtte seriekoblede MOLE STOP 1000 og/eller TOPO STOP E250x. CE- og TÜV-merket.

Art-nr V201 (ca NOK 96,- + norsk mva) SEK Pris 150,-



Tilkoblingsledning 20 m, med korrosjonssikker kontakt. Anbefales av brannsikringsårsaker ved skadedyrbekjempelse på for eksempel kaldloft, når det ikke finnes fast 230 V strømkontakt. Avtakbar forlengelseskontakt medfølger.

Art-nr V205 (ca NOK 70,- + norsk mva) SEK Pris 110,-



Unik garanti på Topo Stop: 2 års tilbakekjøpsgaranti ifølge www.musfritt.no/no/garantin.html

Worldwide eTrade agent:

AB Sovenco International – miljøvennlige verneprodukter for mennesker, hus og hage

A. Industriväg 1 a, SE-436 34 ASKIM (GOT), tel. +46 31 68 46 40, fax +46 31 68 46 44, info@musfritt.nu
PlusGiro 72 02 47-6 Bankgiro 821-6111 www.musfritt.nu/no Org-nr: SE-556249-5399

